



**MED STORM
SAFE SYSTEM FÅR
DU 50 ÅRS GARANTI**

storm[®]
SAFE SYSTEM



NU GØR VI EN FORSKEL I DANSK BYGGERI MED STORM SAFE SYSTEM

Vi er meget glade for at kunne præsentere vores nye produktlinie, Storm Safe System. Vi har lyttet til vores kunder og deres forventninger til, hvad vi skal kunne levere i fremtiden. Vi har studeret bygningsreglementet og dets intentioner. Og vi har talt med forskere om fremtiden inden for byggesektoren.

På baggrund af dette har vi spændt buen og går nu forrest i branchen med nogle garantier, du ikke har set før. Vi har afskaffet tolerancerne for plastfolier. De er forældede, når man i dag har højteknologiske maskiner, der kan styres helt præcist. Samtidig har vi bygget et nyt system op, hvor du kan opnå 50 års system-garanti.



ET NYT SYSTEM GIVER DIG 50 ÅRS GARANTI

Det er derfor med stolthed, at vi nu præsenterer Storm Safe System, et nyt og revolutionerende system, hvor vi gør op med nogle af de u hensigtsmæssige branchestandarder, du hidtil har måttet leve med.

Nu garanterer vi, at den tykkelse, vi angiver, også er den, vi leverer. Desuden gør vi op med andre branchestandarder, der ikke giver mening. F.eks at dampspærre typisk er et af de byggematerialer, du får kortest garanti på, selvom den er meget svær at udskifte.

Det laver vi om på nu. Når du bruger Storm Safe System efter vejledningerne, får du 50 års systemgaranti. Det er branchens bedste garanti, og vi mener, at det vil gøre en forskel i dansk byggeri.

Med venlig hilsen
Claus Frydenborg Hansen
Direktør



SÅDAN FÅR DU VORES NYE SYSTEM-GARANTI



Du skal bruge vores system og følge vejledningerne til byggeproceduren.
Gør du det, får du en hidtil uset system-garanti på hele 50 år. Sværere er det ikke.





Vi afskaffer tolerancen. I stedet får du 50 års garanti

I gamle dage kunne man ikke producere en folie helt på den rigtige tykkelse, derfor havde man det man kalder tolerance. Det er fortid med nutidens super højteknologiske maskinpark. Derfor går vi nu forrest og afskaffer tolerancen. Samtidig indfører vi en banebrydende system-garanti på 50 år.





ARMERET DAMPSPÆRREFOLIE

Stærk damppærrefolie fremstillet af speciel Polyethylen. Armeringen gør folien stærkere end almindelig damppærrefolie. Folien er translucent og dermed nemmere at montere.

- Meget høj rive- og trækstyrke
- Kan monteres både på langs og tværs af spær

Varenr.	DB nr.:	Dimensioner:
2711	1983337	1,50 x 50 m



DAMPSPÆRREFOLIE 50 ULTRA

Damppærrefolie 50 Ultra adskiller sig fra de gængse damppærrefolier, fordi den har en tykkelse på kun 0,125 mm. Den lette kvalitet betyder, at folien er nemmere at håndtere og arbejde med for håndværkeren. Damppærrefolie Ultra er en 3-lags folie, hvilket gør folien robust med en høj rivestyrke og stor diffusionstæthed. Du kan anvende den til byggeri, hvor der er krav om damppærre til gulv, loft og vægge.

- Nem at håndtere
- CE mærket
- Høj rive- og trækstyrke
- Stor diffusionstæthed
- 100% nyvare
- Damppærrefolie 50 ultra er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri

Varenr.	DB nr.:	Dimensioner:
1392	1385128	0,125 mm x 2 x 50 m
1394	1385129	0,125 mm x 4 x 50 m


DAMPSPÆRREFOLIE 50

Damppærrefolie 50 anvendes til byggeri, hvor der er krav om godkendt damppærre til gulv, loft og vægge med en ældningsbestandighed på 50 år.

- CE mærket
- Opfylder tætningskravet i BR 20
- Folien er tilsat UV-absorber
- Damppærrefolie 50 er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri

Varenr.	DB nr.:	Dimensioner:
1370	5212910	0,20 mm x 2 x 50 m
1374	5212912	0,20 mm x 4 x 25 m






KLIMAFOLIE "DEN INTELLIGENTE DAMPBREMSE"

Klimafolie er en diffusionsåben dampbremse fremstillet af Polyamid (PA) med barriere af PP fleece. Klimafolien tillader konstruktionen at ånde og spærre for dampassage ind i konstruktionen.

- Diffusionsåben
- Meget rivefast
- CE mærket
- Klimafolie dampbremse er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri

Varenr.	DB nr.:	Dimensioner:
1450	1977376	0,21 mm x 1,5 x 50 m




PE LYSNINGSFOLIE

Lysningsfolien er en robust specialfolie af polyethylen til indvendig tætning ved montering af vinduer og døre. Forhindrer at der kommer fugt ind i konstruktionen.

- Godkendt som dampspærre iht. EN 13984
- Reducerer risikoen for skimmeldannelse
- Nem montering, da folien er selvklæbende
- PE Lysningsfolie er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri

Varenr.	DB nr.:	Dimensioner:
1482	1601860	0,20 mm x 0,30 x 50 m
1483"	1601861	0,20 mm x 0,40 x 50 m



HJØRNER

En PE-folie, som anvendes til tætning i hjørner ved loft og gulv. Hjørnet er monteret med tape i kanten for at kunne fiksure produktet inden forsegling.

- Til både udvendige og indvendige hjørner
- Med tape i kanten på inderside
- Med bukkelinie

Varenr.	DB nr.:	Dimensioner:
7500	1983043	170 mm x 170 mm indv.
7501	1983045	270 mm x 270 mm indv.
7502	1983047	170 mm x 170 mm udv.
7503	1983050	270 mm x 270 mm udv.



VINDSPÆRREFOLIE

Storm vindspærre er en diffusionsåben 3-lags folie med Sd værdi på 0,02 m. Folien er vandtæt og behandlet med UV stabilisatorer. Vindspærren er behandlet med en antireflekerende coating. Rullen er nem at håndtere pga den lave vægt (95 g/m²).

- Diffusionsåben
- Vandtæt (vandfast)
- Vindspærre er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri

Varenr.	DB nr.:	Dimensioner:
1460	1977377	1,50 x 50 m



SAFE SYSTEM-LINER

Safe System Liner er en enkelt-sidede tape med meget høj styrke og stærk klæbeevne til bla. samling og forsegling af undertag, vindspærre og krævende samlinger af dampspærrefolie. Tåler sollys, periodisk slagregn, fugt og temperaturudsving uden at klæbeevnen nedsættes. Godkendt iht. DIN EN 1939 for permanent samling og forsegling af byggefolier af polyethylene, vindspærre, undertags- og facademembraner. Temperaturområde -40 og 100°C.

- Stærk klæbeevne
- UV-og vejrbestandig
- SAFE SYSTEM-LINER er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri

* *Velegnet til samling af vindspærre og undertag.*

Varenr.	DB nr.:	Dimensioner:
7270	1977375	60 mm x 25 m
7240	1981333	100 mm x 25 m



YELLOW-LINER

Specielt velegnet til opsætning af dampspærrefolie, hvor der er behov for en sikker løsning til langs- og tværgående samlinger.

Tapen kan afrides uden værktøj.

- Velegnet til langs- og tværgående samlinger
- Vandafvisende
- Høj diffusionstæthed
- Høj klæbeevne

Varenr.	DB nr.:	Dimensioner:
72180	1597494	50 mm x 25 m



GREEN-LINER

En fleksibel dampspærretape, som anvendes til permanent samling af dampspærrefolie. Tapen er blød og fleksibel, hvilket gør den velegnet til gennemføringer, bjælker o.lign.

- Velegnet til kabel- og rørgennemføringer
- Høj klæbeevne
- Netforstærkning

Varenr.	DB nr.:	Dimensioner:
7220	1241684	50 mm x 25 m



TWIN-LINER

Dobbeltklæbende dampspærretape med høj klæbeevne. Anvendes til permanent samling af dampspærrefolie.

- Høj diffusionstæthed
- Høj klæbeevne
- Velegnet til vedhæftning på stålkonstruktioner

Varenr.	DB nr.:	Dimensioner.:
7250	1648958	30 mm x 25 m



FOLIEKLÆBER

Storm Safe System folieklæber sikrer en god vedhæftning mellem bygningsfolie som PE, PVC og PP mod gængse byggematerialer af f.eks. beton, puds, gips, træ og metal. Storm Safe System folieklæber må ikke anvendes mod bitumen eller tjæreholdige flader, marmor og i samlinger i vådzone og områder med konstant fugtpåvirkning.

- Lugtfri
- Permanent klæbende
- Fri for opløsningsmidler
- Vedvarende tætning iht. DIN 4108
- Er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri

Varenr.	DB nr.:	Indhold:
5910	1455714	310 ml
5911	1455817	600 ml



SAFE SYSTEM PRIMER

Denne primer har en kort tørretid og anvendes til at forbedre underlaget til efterfølgende klæbning med dampspærretape og folieklæber.

- Spray funktion
- Kort tørretid
- Stærk hæfteevne

Varenr.	DB nr.:	Indhold:
5913	1977379	500 ml



KABEL- OG RØRGENNEMFØRINGER

Kabel- og rørgennemføringer anvendes for optimal tætning af dampspærren i forbindelse med montering af kabler, ventilationsslanger og lign. Kabel- og rørgennemføring kan monteres direkte på dampspærren.

- Fleksibel gummimancheter
- UV- bestandig og halogenfri
- Ældningsbestandig og varmebestandig
- Temperaturbelastning mellem -20 til +120 °C
- Er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri
- Effektiv tætning

Varenr.	DB nr.:	Dimensioner:	Varenr.	DB nr.:	Dimensioner:
5946	1410439	Ø8-11 mm	5954	1410449	Ø100-110 mm
5948	1410441	Ø15-22 mm	5955	1436601	Ø125-135 mm
5951	1410443	Ø42-55 mm	5956	1441600	Ø150-165 mm
5953	1410448	Ø75-90 mm			



SPARTEL FREMSTILLET AF PE

Anvendes til optimal hæftning af tape.

Varenr.	DB nr.:
9200	1977378

Vi er meget stolte af at præsentere Storm Safe System,
og vi mener selv, at vi vil gøre en forskel i hele branchen.
Se www.Eric-Storm.dk eller ring til os, så vil vi gerne fortælle mere om det.



Eric Storm A/S
Energivej 27, DK-5260 Odense S
Tlf. +45 6613 5364
info@eric-storm.dk
www.eric-storm.dk

storm[®]
COVER SOLUTIONS